

## PREGUNTAS FRECUENTES

### REPARADOR DEL MOTOR RISLONE

### P/N 24110

*¿Cómo funciona el Reparador del Motor Rislone?*

El Reparador del Motor contiene una combinación de aditivos de alto desempeño que reparan los problemas más comunes relacionados con el aceite. El Reparador del motor ayuda a restaurar la compresión y la potencia, reduce el ruido y el consumo de aceite, mejorando el rendimiento de los cilindros, los anillos, los rodamientos y los sellos desgastados.

*¿El Reparador de Motor Rislone obstruirá mi filtro de aceite?*

No, el Reparador del motor Rislone no contiene sustancias pegajosas que puedan obstruir o dañar su filtro de aceite. Este funciona químicamente para detener las pérdidas en las juntas y los sellos.

*¿El Reparador del Motor Rislone funciona con aceites sintéticos? Sí, el Reparador del motor Rislone® es compatible con TODO tipo de aceites para el motor, incluyendo las fórmulas a base de petróleo, sintéticas y para alto kilometraje*

*¿No basta con el aceite para el motor?*

Los aceites para el motor se usan generalmente para reducir la fricción entre las partes móviles. Además de lubricar, el aceite para el motor debe enfriar, brindar protección contra la corrosión, y es también un método de remoción de contaminantes. A medida que los lubricantes se degradan, sus propiedades se modifican, conduciendo a una mayor fricción y desgaste. A través del tiempo, ocurre un desgaste natural dentro del motor, que genera una reducción en la presión de aceite, pérdida de la compresión (pérdida de potencia), menor rendimiento del combustible, mayor consumo de aceite (por fugas y generación de humo), y ruidos (golpeteos y tic-tacs).

*¿Puedo agregarlo al aceite existente?*

Sí, remueva la varilla medidora de aceite del motor y revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite está bajo, remueva la tapa del aceite y vierta todo el contenido de los dos compartimentos de la botella. **No rellene en exceso.** Lleve hasta el tope cuanto sea necesario con aceite para el motor recomendado por el fabricante. Vuelva a colocar la varilla medidora y la tapa del aceite. Conduzca o mantenga encendido en marcha mínima el motor durante 10 a 15 minutos.

*Si aplico más cantidad de la necesaria, ¿funcionará más rápido o mejor?*

No, hemos formulado nuestro producto para que funcione de manera óptima con la cantidad sugerida.

*¿Cuál es la dosis recomendada?*

Una botella de (500 ml) de Reparador del Motor Rislone, parte número 24110, alcanza para tratar de 4 a 6 litros de aceite.

*Si la primera aplicación no detiene completamente la fuga, ¿puedo agregar otra botella?*

Sí, en el caso de motores con partes severamente dañadas puede ser necesario un segundo tratamiento. En este caso, se sugiere cambiar primero el aceite y el filtro, y agregar una segunda aplicación de Reparador del motor.

*¿En cuánto tiempo comienza a actuar?*

Rislone comienza a actuar al minuto de su aplicación y cuando comience a conducir el vehículo. Habitualmente verá resultados en aproximadamente 150 kilómetros o a los dos (2) días de conducir el vehículo.