

PREGUNTAS FRECUENTES

SELLADOR DE FUGAS DE ACEITE DEL MOTOR RISLONE P/N 24210

¿El Sellador de fugas de aceite del motor Rislone obstruirá mi filtro de aceite?

No. A diferencia de nuestro producto para el sistema de refrigeración, el Sellador de fugas de aceite del motor Rislone no contiene partículas que obstruyan la fuga, sino que actúa químicamente para detener las pérdidas en las juntas y los sellos.

¿El Sellador de fugas de aceite del motor Rislone funciona con aceites sintéticos?

Sí, Rislone es uno de los pocos Selladores de fugas de aceite del motor compatible con todos los aceites a base de petróleo, incluyendo aquellos de origen sintético.

¿Cómo funciona el Sellador de fugas de aceite del motor Rislone?

Después de un tiempo, los sellos de aceite del motor tienden a resecarse y encogerse. Rislone revitaliza estos sellos ablandándolos y recuperando la flexibilidad.

¿Qué cantidad de Sellador de fugas de aceite del motor Rislone debo usar?

Nuestro 24210 (500 ML) está diseñado de manera tal de usar una botella en un automóvil o camioneta. Para sistemas de mayor capacidad, use una botella por cada 5 litros de aceite.

Si la primera aplicación no detiene completamente la fuga, ¿puedo agregar otra botella?

Sí, en el caso de fugas difíciles de detener usted puede aplicar el producto una segunda vez. Si después de la segunda aplicación la fuga aún persiste, es posible que requiera la asistencia de un mecánico.

Si aplico más cantidad de la necesaria, ¿funcionará más rápido o mejor?

No, hemos formulado nuestro producto para que funcione de manera óptima con la cantidad sugerida.

¿En cuánto tiempo comienza a actuar?

El Sellador de fugas de aceite del Motor Rislone comienza a actuar al minuto de su aplicación y cuando comience a conducir el vehículo. Habitualmente verá resultados en aproximadamente 400 kilómetros o después de tres (3) días de conducir el vehículo.