



ISO 9001:2000 CERTIFIED

BOLETÍN TÉCNICO DE RISLONE

Boletín Técnico #: TB-24210-1

Fecha expedido por 1 era vez: Junio 30 del 2008

**SUPRESOR DE FUGAS DE ACEITE DEL MOTOR
RISLONE**

Pagina 1 de 1

Fecha revisado: N/A

PARTE #: 24210

SUPRESOR DE FUGAS DE ACEITE DEL MOTOR

Supresor de fugas de aceite del motor Rislone está especialmente diseñado para sellar fugas comunes que el desgaste y el uso provocan. Ayuda a sellar fugas causadas por la sequedad, el endurecimiento o la reducción del tamaño de los sellos del aceite del motor y las juntas. Se puede mezclar con todos los aceites aprobados por el fabricante, incluyendo los sintéticos. No contiene partículas que puedan tapan los conductos del aceite o de los filtros. No es corrosivo, no obstruye los conductos, y no es efervescente. Este supresor de fugas de Rislone ayuda a que su motor dure más tiempo. La mayoría de las fugas se sellan en 402 Km. o en 3 días de conducir. Una botella trata 4(cuatro) Litros a 6 (seis) Litros de aceite. Para prevenir fugas, coloque el supresor de fugas cada 9.656 kilómetros.

**PROBLEMAS MÁS COMUNES DEL MOTOR**

- FUGAS
- SELLOS GASTADOS Y SECOS

**LA SOLUCIÓN,
SUPRESOR DE FUGAS DE ACEITE
RISLONE**

- SELLA LAS FUGAS
- PREVIENE FUGAS
- ACONDICIONA LOS SELLOS

MODO DE USO

Añada el contenido completo de la botella del Supresor de fugas en cada, o entre los cambios de aceite. No llene en exceso.

INGREDIENTES

- Petróleo tratado con hidrógeno
- Material sellador que se hincha
- Acondicionadores para el sello.

Parte N°:	24210
UPC del ítem:	0 78615 24210 8
UPC de la caja:	4 00 78615 24210 6
Tamaño de la botella:	500 ml
Dimensiones de la botella:	8.9 x 4.6 x 19
Volumen de la botella:	778
Unidades por botella:	6 botellas
Tamaño de la caja:	18.8 x 14.5 x 20
Volumen de la caja:	5,452
Peso de la caja:	3 Kg.
Palé:	TI 40 HI 5 Total 200
Altura del palé:	114 cm.
Código arancelario:	2710.19.3020

Dosis

Una botella para tratar de 3.8 a 5.7 Litros de aceite