

PREGUNTAS FRECUENTES

TRATAMIENTO SMOKE AWAY™ CON SELLADOR DE FUGAS RISLONE

P/N 24326

¿Cómo funciona?

La generación de humo generalmente tiene su origen en fisuras de las partes internas del motor causadas por el desgaste excesivo. El Tratamiento Smoke Away™ con sellador de fugas contiene mejoradores de la viscosidad que espesan la película de aceite, rellenando así estas fisuras. El Tratamiento Smoke Away™ amortigua y recubre las partes del motor, ayudando reducir el desgaste y silenciando los botadores ruidosos.

¿El Tratamiento Smoke Away™ con sellador de fugas Rislone obstruirá mi filtro de aceite?

No. A diferencia de otros, nuestro producto para el sistema de refrigeración, el Tratamiento Smoke Away™ Rislone no contiene partículas que obstruyan la fuga, sino que trabaja químicamente para detener las pérdidas en las juntas y los sellos.

¿El Tratamiento Smoke Away™ con sellador de fugas Rislone funciona con aceites sintéticos?

Sí, el Tratamiento Smoke Away™ Rislone es compatible con todos los líquidos a base de petróleo, incluyendo los sintéticos.

Si la primera aplicación no detiene completamente la fuga, ¿puedo agregar otra botella?

Sí, en el caso de fugas difíciles de detener usted puede aplicar el producto una segunda vez. Si después de la segunda aplicación la fuga aún persiste, es posible que requiera la asistencia de un mecánico.

Si aplico más cantidad de la necesaria, ¿funcionará más rápido o mejor?

No, hemos formulado nuestro producto para que funcione de manera óptima con la cantidad sugerida.

¿En cuánto tiempo comienza a actuar?

El Tratamiento Smoke Away™ Rislone comienza a actuar al minuto de su aplicación y cuando comience a conducir el vehículo. Habitualmente verá resultados en aproximadamente 160 kilómetros o dos (2) días de conducir el vehículo.

¿Cuál es la dosis recomendada?

1 botella trata de 4 a 6 litros de aceite.