



BOLETÍN TÉCNICO PRODUCTOS BAR'S

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000

Boletín técnico No.:TB-24630-1

Página 1 de 1

Fecha 1° emisión: Junio 30 del 2008

Fecha revisión: N/D

Rislone Sellador de fugas para la dirección hidráulica

Parte No.: 24630

SELLADOR DE FUGAS PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

El sellador de fugas para la dirección hidráulica Rislone® está especialmente diseñado para detener las pérdidas en juntas y aros-sellos, causadas por el desgaste normal y el envejecimiento de la dirección hidráulica. Funciona en las unidades de cremallera y piñón, cajas de dirección y bombas. Compatible con TODOS los líquidos para dirección hidráulica nacionales, importados y para trabajos pesados; incluyendo aquellos a base de petróleo, aceites minerales y sintéticos. Mantiene los sellos de la dirección hidráulica, suaves y flexibles. No es corrosivo, no obstruye y no produce espuma. Detiene la mayoría de las fugas a los 240 km o a los 3 días de conducir el vehículo.



PROBLEMAS MÁS COMUNES EN LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	LA SOLUCIÓN, SELLADOR DE FUGAS PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA RISLONE
<ul style="list-style-type: none"> • Fugas • Juntas desgastadas/ resacas 	<ul style="list-style-type: none"> • Detiene las fugas • Previene las fugas • Acondiciona las juntas

INSTRUCCIONES

Agregue Sellador de fugas hasta el nivel máximo de líquido. No rellene en exceso.

INGREDIENTES

- Aceite hidráulico
- Reforzador de juntas
- Acondicionadores de juntas

Parte No.:	24630
UPC del ítem:	0 78615 24630 4
UPC de la caja:	4 00 78615 24630 2
Tamaño botella:	500ml (16,9 oz. Líq.)
Medidas botella:	8,9 cm x 4,6 cm x 19,3 cm
Volumen botella:	48 cl
Unidades por caja:	6 botellas
Tamaño caja:	18.8 cm x 14,5 cm x 20,3 cm
Volumen caja:	337 cl
Peso caja:	3,09 kg
Palé:	40/capa 5/alt. Total 200
Altura palé:	114 cm
Código arancelario:	2710.19.3020

DOSIS

Una botella trata de 2L a 3 L de líquido.