

PREGUNTAS FRECUENTES

LIMPIADOR DE INYECTORES CON ACONDICIONADOR Y TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE RISLONE P/N 24701, 24732

¿Qué hace el Limpiador de Inyectores de Combustible de Rislone?

Su uso continuo reduce el depósito de carbón, lo que provoca encendido prematuro, pérdida de potencia, válvulas quemadas y anillos rotos. Además limpia los inyectores para reducir la pérdida de rendimiento del combustible, las vacilaciones, el sonido de las válvulas (golpeteo) y ayuda a restaurar el rendimiento.

¿Cómo funciona el Limpiador de Inyectores de Combustible con Acondicionador y Tratamiento de Rislone?

Este producto contiene una mezcla exclusiva de aditivos que limpian y lubrican todo el sistema de combustible, incluyendo los tanques de combustible, las líneas de inyección y aún los carburadores de los vehículos más antiguos.

¿Cómo puede esto reducir el ruido en el sistema de combustible?

El aditivo UCL (Lubricante del cilindro superior) lubrica la bomba de combustible, los inyectores y el cilindro superior, para reducir la fricción y el desgaste, disminuyendo el nivel de ruido.

¿En qué medida mejorará mi rendimiento de combustible?

Esto varía dependiendo de la antigüedad del vehículo, la calidad del combustible utilizado y cuán sucio esté el sistema. Es normal observar mayores incrementos del kilometraje por litro de combustible en la primera dosis; desde la segunda dosis en adelante este suele reducirse y mantenerse constante. Para mejores resultados, use cada vez que llene el tanque de combustible.

¿Esto puede reemplazar al lubricante en el combustible ULSD (ultra bajo en azufre)?

Sí, el Limpiador de Inyectores con Acondicionador y Tratamiento de Combustible de Rislone es un excelente lubricante y reemplazará los aditivos perdidos de este nuevo combustible diesel reformulado.

¿Esto dañará los sensores de oxígeno u obstruirá el convertidor catalítico?

No, esto no dañará su motor ni los componentes de emisión tales como los convertidores catalíticos, los sensores de oxígeno, y la válvula de recirculación de gases (válvula EGR).

¿Qué cantidad debo usar?

Agregue aproximadamente 88,5 mL por cada 37,85 L de combustible. Para vehículos con problemas conocidos de lubricación del combustible, aplique doble dosis.

¿Puede usarlo con el Etanol E-85 en mi vehículo de combustibles flexibles?

Sí, el Limpiador de Inyectores de Combustible con Acondicionador y Tratamiento de Rislone funciona con Etanol E-85 y lubricará el sistema de combustible reduciendo los efectos negativos del etanol sobre el sistema.